

SMTL1000RMI2UC

APC Smart-Ups Lithium ion, kort dybde
1000VA med SmartConnect, Rack modell inkl.
skinne 2U



Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	800 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Antall rack-enhet	2U
Antall kabler	1
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Inkludert utstyr	Installation guide Rack mounting support rails USB kabel

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Lithium-Ion
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,6 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	31,8 cm
Vekt	16,33 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted

Two post mountable	1
USB kompatibel	Yes

Input

Toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...280 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Output

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	800 W
Overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick CE EAC RCM
Merking	GS Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Akkustikknivå	41 dBA
Varmeavgivelse	70 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-10...40 °C
Storage altitude	0,00...7620,00 m
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende

Batteri og levetid

Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Batterilevetid	8...10 år
Batterikraft i VAh	239 VAh runtime
Batteri ladekraft	79 W rated

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	680 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	22,9 cm
Pakke 1 Bredde	47,2 cm
Pakke 1 Vekt	58,4 cm
Package 1 Weight	18,6 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------