

SRT1000XLI

APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W,
Tower, 230V, 6x C13 IEC outlets, SmartSlot,
Extended runtime, W/O rail kit



Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	1000 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Kabellengde	1,83 m
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	CD with software Communication cable Documentation CD Installation guide Removable support feet USB kabel Warranty card

Generelt

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	43,2 cm
Bredde	8,5 cm
Dybde	50,5 cm
Vekt	20,5 kg

Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Input

Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	100...275 V 40% load 176...275 V

Output

Maximum configurable power in W	1000 W
Harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Forbikoblingstype	Built-in bypass
Maximum configurable power in VA	1000 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	317 Btu/t
IP-grad	IP20

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	48 V
Batteri ladekraft	97 W rated
Batterikraft i VAh	293 VAh runtime
Batterilevetid	3...5 år
Batteri alternativ	SRT48BP 1 879 VAh SRT48BP 2 1465 VAh SRT48BP 3 2051 VAh SRT48BP 4 2637 VAh SRT48BP 5 3223 VAh SRT48BP 6 3809 VAh SRT48BP 8 4981 VAh SRT48BP 10 6153 VAh
Extended runtime	1

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	432 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,6 cm
Pakke 1 Bredde	74,9 cm
Pakke 1 Vekt	59,4 cm
Package 1 Weight	29,6 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Analyseres
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---