

SRT3000XLI

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower,
230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot,
Extended runtime, W/O rail kit



Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	2700 W
Merkeeffekt VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisk IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Kabellengde	2,44 m
Antall kabler	3
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	CD with software Country-specific detachable power cord Documentation CD Installation guide Removable support feet USB kabel Warranty card

Generelt

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	43,2 cm
Bredde	8,5 cm
Dybde	63,5 cm
Vekt	31,3 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Input

Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	100...275 V adjustable (half load)

Output

Maximum configurable power in W	2700 W
Harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Maximum configurable power in VA	3000 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM VDE
Merking	CE Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	703 Btu/t
IP-grad	IP20

Batteri og levetid

Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Batterispenningen	96 V
Batteri ladekraft	168 W rated
Batterikraft i VAh	505 VAh runtime

Batterilevetid	3...5 år
Batteri alternativ	SRT96BP 1 1515 VAh SRT96BP 2 2525 VAh SRT96BP 3 3535 VAh SRT96BP 4 4545 VAh SRT96BP 5 5555 VAh SRT96BP 6 6565 VAh SRT96BP 8 8585 VAh SRT96BP 10 10605 VAh
Extended runtime	1

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	340 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,6 cm
Pakke 1 Bredde	87,1 cm
Pakke 1 Vekt	59,9 cm
Package 1 Weight	36,74 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---