

SRT1000RMXLI

APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W,
Rackmount 2U, 230V, 6x C13 IEC outlets,
SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit



Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	1000 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisk IEC 60320 C14 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Antall rack-enhet	2U
Kabellengde	1,83 m
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	CD with software Communication cable Documentation CD Installation guide Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails USB kabel Warranty card

Generelt

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,5 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	50,5 cm
Vekt	21 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Input

Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	176...275 V fullastet 100...275 V 40% load

Output

Maximum configurable power in W	1000 W
Harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Forbikoblingstype	Built-in bypass
Maximum configurable power in VA	1000 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	317 Btu/t
IP-grad	IP20

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Batteri ladekraft	97 W rated
Batterikraft i VAh	293 VAh runtime
Batterilevetid	3...5 år

Batteri alternativ	SRT48RMBP 1 879 VAh SRT48RMBP 2 1465 VAh SRT48RMBP 3 2051 VAh SRT48RMBP 4 2637 VAh SRT48RMBP 5 3223 VAh SRT48RMBP 6 3809 VAh SRT48RMBP 8 4981 VAh SRT48RMBP 10 6153 VAh
Extended runtime	1

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	0
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	432 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,6 cm
Pakke 1 Bredde	74,9 cm
Pakke 1 Vekt	59,4 cm
Package 1 Weight	29,6 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Analyseres
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---