

# SRT1500RMXLI

APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W,  
Rackmount 2U, 230V, 6x C13 IEC outlets,  
SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit



## Oversikt

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Presentasjon | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Leveringstid | Usually in Stock                                                                |

## Teknisk informasjon

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                                                                                                                                                                                              |
| Other Input Voltage    | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                     |
| Main Output Voltage    | 230 V                                                                                                                                                                                              |
| Other Output Voltage   | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                     |
| Merkeeffekt i W        | 1500 W                                                                                                                                                                                             |
| Merkeeffekt VA         | 1500 VA                                                                                                                                                                                            |
| Input Connection Type  | IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                      |
| Output connection type | 6 IEC 60320 C13                                                                                                                                                                                    |
| Antall rack-enhet      | 2U                                                                                                                                                                                                 |
| Kabellengde            | 1,83 m                                                                                                                                                                                             |
| Antall kabler          | 1                                                                                                                                                                                                  |
| Batteritype            | Bly-syre batteri                                                                                                                                                                                   |
| Inkludert utstyr       | CD with software<br>Communication cable<br>Documentation CD<br>Installation guide<br>Rack mounting hardware<br>Rack mounting brackets<br>Rack mounting support rails<br>USB kabel<br>Warranty card |

## Generelt

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Product web sub-family              | High density |
| Number of power module free slots   | 0            |
| Number of power module filled slots | 0            |
| Overflødig                          | No           |

## Fysisk

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Farge               | Sort          |
| Høyde               | 8,5 cm        |
| Bredde              | 43,2 cm       |
| Dybde               | 50,5 cm       |
| Vekt                | 21 kg         |
| Mounting preference | No preference |
| Monteringsmetode    | Rack-mounted  |
| Two post mountable  | 0             |
| USB kompatibel      | Yes           |
| Monteringsposisjon  | Horisontal    |

## Input

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens            | 40...70 Hz automatisk gjenkjenning            |
| Toleranse forsyningsspenning | 100...275 V 40% load<br>176...275 V fullastet |

## Output

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Maximum configurable power in W  | 1500 W                          |
| Harmonisk forvrengning           | Less than 2 %                   |
| Utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Crest faktor                     | 3:1                             |
| UPS type                         | Double conversion online        |
| Wave type                        | Sine wave                       |
| Forbikoblingstype                | Built-in bypass                 |
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA                         |

## Overenstemmelse

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE<br>EAC                                                                          |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljømessig

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C                   |
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -20...50 °C                 |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m           |
| Akkustikknivå                    | 50 dBA                      |
| Varmeavgivelse                   | 317 Btu/t                   |
| IP-grad                          | IP20                        |

## Batteri og levetid

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Number of battery filled slots         | 1               |
| Number of battery free slots           | 0               |
| Batteriopladningstid                   | 3 t             |
| Number of battery replacement quantity | 1               |
| Batteri ladekraft                      | 108 W rated     |
| Batterikraft i VAh                     | 324 VAh runtime |
| Batterilevetid                         | 3...5 år        |

|                    |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteri alternativ | SRT48RMBP 1 972 VAh<br>SRT48RMBP 2 1620 VAh<br>SRT48RMBP 3 2268 VAh<br>SRT48RMBP 4 2916 VAh<br>SRT48RMBP 5 3564 VAh<br>SRT48RMBP 6 4212 VAh<br>SRT48RMBP 8 5508 VAh<br>SRT48RMBP 10 6804 VAh |
| Extended runtime   | 1                                                                                                                                                                                            |

### Kommunikasjon og ledelse

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Ledige plasser | 1                                                    |
| Alarm          | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Nødstop        | Yes                                                  |

### Overspenningsbeskyttelse og filtrering

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 432 J |
|-------------------|-------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 24,6 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 74,9 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 59,4 cm |
| Package 1 Weight         | 29,6 kg |

### Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk                 |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv                | Analyseres                                                                                                                       |
| Miljøinformasjon                |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus           |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| Optimalisert energieffektivitet | Energieffektivt produkt                                                                                                          |
| Take-back                       | Take-back program available                                                                                                      |

### Garantiperiode

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|