

# SRT3000RMXLI

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount  
2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets,  
SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit



## Oversikt

|              |   |
|--------------|---|
| Presentasjon | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Leveringstid | Usually in Stock  |

## Teknisk informasjon

|                        |   |
|------------------------|---|
| Main Input Voltage     | 230 V   |
| Other Input Voltage    | 220 V<br>240 V  |
| Main Output Voltage    | 230 V   |
| Other Output Voltage   | 220 V<br>240 V  |
| Merkeeffekt i W        | 2700 W  |
| Merkeeffekt VA         | 3000 VA   |
| Input Connection Type  | BS1363A Britisk<br>IEC 60320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P  |
| Output connection type | 8 IEC 60320 C13<br>2 IEC Jumpers<br>2 IEC 60320 C19   |
| Antall rack-enhet      | 2U  |
| Kabellengde            | 2,44 m  |
| Antall kabler          | 1   |
| Batteritype            | Bly-syre batteri  |
| Inkludert utstyr       | CD with software<br>Documentation CD<br>Installation guide<br>Rack mounting brackets<br>Rack mounting support rails<br>USB kabel<br>Warranty card |

## Generelt

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Product web sub-family              | High density |
| Number of power module free slots   | 0            |
| Number of power module filled slots | 0            |
| Overflødig                          | No           |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Fysisk

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Farge               | Sort         |
| Høyde               | 8,5 cm       |
| Bredde              | 43,2 cm      |
| Dybde               | 63,5 cm      |
| Vekt                | 31,3 kg      |
| Montasjeplassering  | Front        |
| Mounting preference | Lower        |
| Monteringsmetode    | Rack-mounted |
| Two post mountable  | 0            |
| USB kompatibel      | Yes          |
| Monteringsposisjon  | Horisontal   |

## Input

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Nettverksfrekvens            | 40...70 Hz automatisk gjenkjenning |
| Toleranse forsyningsspenning | 100...275 V adjustable (half load) |

## Output

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Maximum configurable power in W  | 2700 W                                 |
| Harmonisk forvrengning           | Less than 2 %                          |
| Utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains        |
| Crest faktor                     | 3:1                                    |
| UPS type                         | Double conversion online               |
| Wave type                        | Sine wave                              |
| Forbikoblingstype                | Internal bypass (automatic and manual) |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA                                |

## Overenstemmelse

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktsertifikater | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE  |
| Merking             | CE Mark  |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljømessig

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C                   |
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...45 °C                 |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m           |
| Akkustikknivå                    | 55 dBA                      |
| Varmeavgivelse                   | 703 Btu/t                   |
| IP-grad                          | IP20                        |

## Batteri og levetid

|  |  |
|--|--|
| Number of battery filled slots         | 1  |
| Batteriopladningstid                   | 3 t  |
| Number of battery replacement quantity | 1  |
| Tilleggsinformasjon                    | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| Batterispenningen                      | 96 V   |
| Batteri ladekraft                      | 168 W rated  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Batterikraft i VAh | 505 VAh runtime  |
| Batterilevetid     | 3...5 år   |
| Batteri alternativ | SRT96RMBP 1 1515 VAh<br>SRT96RMBP 2 2525 VAh<br>SRT96RMBP 3 3535 VAh<br>SRT96RMBP 4 4545 VAh<br>SRT96RMBP 5 5555 VAh<br>SRT96RMBP 6 6565 VAh<br>SRT96RMBP 8 8585 VAh<br>SRT96RMBP 10 10605 VAh |
| Extended runtime   | 1  |

### Kommunikasjon og ledelse

|                |  |
|----------------|--|
| Ledige plasser | 1  |
| Alarm          | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Nødstop        | Yes  |

### Overspenningsbeskyttelse og filtrering

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 340 J |
|-------------------|-------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 24,6 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 59,9 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 87,1 cm  |
| Package 1 Weight         | 39,92 kg |

### Bærekraftig

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus          | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk                 | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv                | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri                    | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak      | <a href="#">Ja</a>   |
| Miljøinformasjon                | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus           | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>   |
| WEEE                            | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Optimalisert energieffektivitet | Energieffektivt produkt  |
| Take-back                       | Take-back program available  |

### Garantiperiode

|         |   |
|---------|---|
| Garanti | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|---------|---|