

SRTL1500RMXLI

APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Rackmount
3U, 230V, 8x C13 IEC outlets, SmartSlot,
Extended runtime, W/ rail kit, W/ Lithium-ion
external battery



Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	1350 W
Merkeeffekt VA	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	8 IEC 60320 C13
Antall rack-enhet	3U
Kabellengde	1,83 m
Antall kabler	1
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Inkludert utstyr	CD with software Communication cable Documentation CD Installation guide Removable support feet USB kabel Warranty card

Generelt

Product web sub-family	Lithium-Ion
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Black with silver front bezel
Høyde	12,8 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	59 cm
Vekt	26,7 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horizontal Vertikal

Input

Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	160...275 V 40% load 80...150 V

Output

Maximum configurable power in W	1350 W
Harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Forbikoblingstype	Built-in bypass
Maximum configurable power in VA	1500 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM VDE
Merking	CE Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	450 Btu/t
IP-grad	IP20

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	6 t
Batterispenningen	48 V
Batteri ladekraft	103 W rated

Batterikraft i VAh	585 VAh capacity 622 VAh runtime
Batterilevetid	5...10 år
Batteri alternativ	XBP48RM1U-LI 1 1243 VAh XBP48RM1U-LI 2 1865 VAh XBP48RM1U-LI 3 2486 VAh XBP48RM1U-LI 4 3108 VAh
Extended runtime	1

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	340 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	44,5 cm
Pakke 1 Bredde	85 cm
Pakke 1 Vekt	60 cm
Package 1 Weight	46,86 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------