



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Merkeeffekt i W	360 W
Merkeeffekt VA	700 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 320 C13
Kabellengde	1,22 m
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Brukermanual

Generelt

Maks kjøretid	120 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No
UPS størrelse	WS

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	13,8 cm
Bredde	9,8 cm
Dybde	31 cm
Vekt	4,2 kg
Montering	Gulv
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto sensing
Toleranse forsyningsspenning	140...300 V 230 V AC
Cos phi	0,51

Output

Maximum configurable power in W	360 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Full belastningstid	00:00:01 360 W
Grafvisning	1
Halv belastningstid	00:06:00 180 W
Maximum configurable power in VA	700 VA
Overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE CB
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...3000 m
Akkustikknivå	40 dBA
IP-grad	IP20

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Batterispenningen	12 V
Kapasitet på batteri	7,0 Ah
Batterilevetid	2...3 år
Extended runtime	0

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	273 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,8 cm
Pakke 1 Bredde	31 cm
Pakke 1 Vekt	13,8 cm
Package 1 Weight	4,2 kg
SCC14	10731304404481

Bærekraftig

REACH-regelverk

 [REACH-erklæring](#)

EU RoHS-direktiv

I samsvar  [EU RoHS-erklæring](#)

Garantiperiode

Garanti

2 years repair or replace