

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC DIN Rail - Panel Mount UPS with Standard Battery 500VA 230V

SUA500PDRI-S

EAN : 3606485441061

Oversikt

Presentasjon	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	325 W
Merkeeffekt VA	500 VA
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD Installation guide Smart UPS signalling RS-232 cable

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Høyde	14,8 cm
Bredde	36,2 cm
Dybde	17,1 cm
Vekt	12,86 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Two post mountable	0
USB kompatibel	No
Input	
Toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...285 V
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Output	
Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	500 VA
Maximum configurable power in W	325 W
UPS type	Line interactive
Effektivitet	94 % (fullastet)
Utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains
Overenstemmelse	
Produktsertifikater	CE VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Miljømessig	
Akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	90 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %
Batteri og levetid	
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	1
Batterioppladningstid	2 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC135 
Batterikraft i VAh	120 VAh runtime

Batteri ladekraft	60 W rated
-------------------	------------

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Kontrollpanel	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Nødstopp	Yes
Ledige plasser	1
	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	540 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,7 cm
Pakke 1 Bredde	48,1 cm
Pakke 1 Vekt	29,7 cm
Package 1 Weight	13,32 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Anbefalt(e) erstatning(er)