

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 10A, 230V, C14 IN, 12 C13 OUT, 50/60Hz

AP4421A

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Produkt eller type komponent	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Input Connection Type	IEC 60320 C14 10 A 2P + E
Antall rack-enhet	1U
Tilgjengelig utstyr	Mounting hardware Rack mounting brackets Serial configuration cable

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	4,4 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	23,6 cm
Vekt	3,93 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted
Monteringsposisjon	Horisontal

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	10 A
Tillatt spenning	207 ...253 V
Maksimal linjestrøm	10 A
Load capacity	2000 VA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Output

Antall strømuttak	12 IEC 60320 C13 10 A 2P + E
Antall uttak	12
Type vern	Without circuit breaker

Overenstemmelse

Produktsertifikater	EN 55022 klasse A FCC del 15 klasse A
Standarder	EN 55022 klasse A FCC part 15 class A

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,4 cm
Pakke 1 Bredde	60 cm
Pakke 1 Vekt	34,9 cm
Package 1 Weight	5,7 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Anbefalt(e) erstatning(er)