

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16A, 230V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4423A

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Produkt eller type komponent	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Input Connection Type	IEC 60320 C20 16 A 2P + E
Antall rack-enhet	1U
Tilgjengelig utstyr	Mounting hardware Rack mounting brackets Serial configuration cable

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	4,4 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	23,6 cm
Vekt	3,74 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted
Monteringsposisjon	Horisontal

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	20 A
Tillatt spenning	207 ...253 V
Maksimal linjestrøm	20 A
Inngangsstrøms grenser	20 A
Load capacity	3700 VA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Output

Antall strømuttak	8 IEC 60320 C13 10 A 2P + E 1 IEC 60320 C19 16 A 2P + E
Antall uttak	9
Type vern	Without circuit breaker
Kabellengde	2,44 m

Overenstemmelse

Produktsertifikater	cUL listed CE UL listet
Standarder	EN 55022 klasse A FCC part 15 class A

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	−5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	−25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,4 cm
Pakke 1 Bredde	60 cm
Pakke 1 Vekt	35,6 cm
Package 1 Weight	5,51 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Anbefalt(e) erstatning(er)