

AP4424A

APC Netshelter Rack Automatic Transfer
Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13,
2 C19 OUT, 50/60 Hz



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2P + E IEC 60320
Antall rack-enhet	2U
Kabellengde	2,44 m
Antall kabler	2
Tilgjengelig utstyr	Mounting hardware Rack mounting brackets Serial configuration cable

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,8 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	23,6 cm
Vekt	6,94 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted
Monteringsposisjon	Horisontal

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tillatt spenning	207...253 V
Load capacity	7400 VA

Output

Max current draw	32 A
Antall uttak	18
Type vern	Strømbryter

Overenstemmelse

Produktsertifikater	EN 55022 klasse A FCC del 15 klasse A
Standarder	EN 55022 klasse A FCC part 15 class A

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21 cm
Pakke 1 Bredde	58,4 cm
Pakke 1 Vekt	35,6 cm
Package 1 Weight	9,43 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------