

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase

AP9544

Oversikt

Presentasjon	Allows for secure remote monitoring and control of an individual Easy UPS via a web browser interface.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Tilgjengelig utstyr	Brukermanual USB kabel
---------------------	---------------------------

Fysisk

Høyde	4,4 cm
Bredde	5,2 cm
Dybde	8,0 cm
Vekt	0,05 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Overenstemmelse

Standarder	CISPR 32 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2
Produktsertifikater	FCC Class A ICES-003 VCCI klasse A AS/NZS

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...65 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Storage Relative Humidity	0...95 %
---------------------------	----------

Kommunikasjon og ledelse

Type kommunikasjonsnettverk	10/100/1000BASE-T
-----------------------------	-------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,4 cm
Pakke 1 Bredde	5,2 cm
Pakke 1 Vekt	8 cm
Package 1 Weight	0,05 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Anbefalt(e) erstatning(er)