


A 1585 R. Isolert ringkabelsko 1,5mm² M8, rød



Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M8 - 8,4 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	A 1585 R
Elnummer	2018722
GTIN	7070920010505
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV1
Toleranser	Maks 690V/ 1A, 75°C



A 1585 R. Isolert ringkabelsko 1,5mm² M8, rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

8,4

Yttermål, bredde (B)

14

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

11,2

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

30

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

140

