

Mer om LV438049

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV438049****TM80DC 4P vern for NSX DC**

El-nummer: 4324107

EAN: 3606480073007

[Last ned produktdatablad for LV438049](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	NSX100...250 DC
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	4t
Type nettverk	DC
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortsluttningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse	80 A på 40 °C
Komplementær	
Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	750 V DC
Innstilling av vern i nøytral/null	1 x Ir (4t)
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
Kort-tids/kortsluttnings inntilling Isd	Fast
[Isd]kort-tids/kortsluttnings inntillingsområde	800 A
Kort-tids/kortsluttnings tidsinntillingstype	Fast
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months