

Mer om LV438048

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV438048****TM100DC 4P vern for NSX DC**

EI-nummer: 4324106
EAN: 3606480073021



Last ned produktdatablad for LV438048 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Produktspekter	NSX100...250 DC
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	4t
Type nettverk	DC
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortsluttningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse	100 A på 40 °C
Komplementær	
Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	750 V DC
Innstilling av vern i nøytral/null	1 x Ir (4t)
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
Kort-tids/kortsluttnings inntilling Isd	Fast
[Isd]kort-tids/kortsluttnings inntillingsområde	800 A
Kort-tids/kortsluttnings tidsinntillingstype	Fast
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	KEMA ASEFA LCIE ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months