

Mer om LV438119

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV438119 NSX160S DC 4P 100kA uten vern

EI-nummer: 4324113
EAN: 3606480073069



Last ned produktdatablad for LV438119 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	NSX100...250 DC
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NSX160S DC
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NSX160S DC
Antall poler	4P
Type nettverk	DC
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V DC i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	750 V DC i samsvar med IEC 60947-2
Kode for bryteevne	S
Bryteevne	100 kA Icu på 250 V DC 1P i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 48/125 V DC 1P i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 500 V DC 2P i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 750 V DC 3P i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	100 kA på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2 (1P) 100 kA på 48/125 V DC i samsvar med IEC 60947-2 (1P) 100 kA på 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2 (2P) 100 kA på 750 V DC i samsvar med IEC 60947-2 (3P)
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Type vern	Uten vern
Hjelpekontakt sammensetning	Uten
Mekanisk levetid	10000 sykler i samsvar med IEC 60947-2

Elektrisk levetid	10000 sykuser 250 V DC In/2 i samsvar med IEC 60947-2 10000 sykuser 500 V DC In/2 i samsvar med IEC 60947-2 10000 sykuser 750 V DC In/2 i samsvar med IEC 60947-2 5000 sykuser 250 V DC In i samsvar med IEC 60947-2 5000 sykuser 500 V DC In i samsvar med IEC 60947-2 5000 sykuser 750 V DC In i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	35 mm
Maximum breaking time	10 ms
Høyde	161 mm
Bredde	140 mm
Dybde	86 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA LCIE KEMA ASEFA
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months