

Mer om LV438100

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV438100 NSX100 NA DC PV 4P lastbryter

EI-nummer: 4324109
EAN: 3606480483592



Last ned produktdatablad for LV438100 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NSX DC
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX100NA DC PV
Antall poler	4P
Type nettverk	DC
[Ue] merkespenning	1000 V DC i samsvar med IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-22A: 100 A DC 1000 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V DC i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	100 A på 65 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	2,5 kA lastbryter alene
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Driftskategori	DC-22A
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-3

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	2,5 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	10000 sykler i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1500 sykler 1000 V DC In i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	35 mm
Høyde	161 mm
Bredde	140 mm
Dybde	186 mm
Vekt	2,4 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months