

## Mer om LV438160

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV438160 NSX160 NA DC PV 4P lastbryter

EI-nummer: 4324119  
EAN: 3606480483608



Last ned produktdatablad for LV438160 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Serie                                           | Compact                             |
| Produktnavn                                     | Compact NSX DC                      |
| Produkt eller type komponent                    | Lastbryter                          |
| Kortnavn utstyr                                 | Compact NSX160NA DC PV              |
| Antall poler                                    | 4P                                  |
| Type nettverk                                   | DC                                  |
| [Ue] merkespenning                              | 1000 V DC i samsvar med IEC 60947-3 |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | DC-22A: 160 A DC 1000 V             |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 1000 V DC i samsvar med IEC 60947-3 |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                 | 8 kV i samsvar med IEC 60947-3      |
| [Ith] fri luft termisk strøm                    | 120 A på 65 °C                      |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 2,5 kA lastbryter alene             |
| Kode for bryteevne                              | NA                                  |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja i samsvar med IEC 60947-3        |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                  |
| Synlig brudd                                    | Nei                                 |
| Driftskategori                                  | DC-22A                              |
| Forurensningsgrad                               | 3 i samsvar med IEC 60947-3         |

#### Komplementær

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kontrolltype                             | Kipp                                               |
| Monteringsmetode                         | Fast                                               |
| Tilkobling oppe                          | Front                                              |
| Tilkobling i bunn                        | Front                                              |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 2,5 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3         |
| Mekanisk levetid                         | 10000 sykler i samsvar med IEC 60947-3             |
| Elektrisk levetid                        | 1500 sykler 1000 V DC In i samsvar med IEC 60947-3 |
| Senteravstand fane                       | 35 mm                                              |
| Høyde                                    | 161 mm                                             |
| Bredde                                   | 140 mm                                             |
| Dybde                                    | 186 mm                                             |
| Vekt                                     | 2,6 kg                                             |

#### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | EN/IEC 60947<br>UL 508       |
| Produktsertifikater   | EAC<br>CCC                   |
| IP-grad               | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK07                         |

#### Bærekraftig

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt              |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>           |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>             |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>    |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                |
| Garanti                    | 18 months                                      |