

Mer om XVGU3SW

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVGU3SW

Lystår Ø60, USB, 3 LED

EI-nummer: 4327000
EAN: 3606480530944



Last ned produktdatablad for XVGU3SW 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVGU
Produkt eller type komponent	USB configurable monolithic tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	3 lysenheter
Lydsignalapparater	Buzzer
Montasjediometer	60 mm
Type komponent	XVGU
Lyskilde	LED steady or flashing flerfarget
Indikator bank basen typen	Base with integrated buzzer
Noise level	82 dB (2 tone buzzer) på 1 m

Komplementær

Materiale	PC: globe
Montering av enhet	Direkte montering
Lys blokk farge	Klar/Klar/Klar
[Us] merkespenning	5 V DC
Tilkoblingstype	USB type A hun
Strømforbruk	400 mA
Lydfrekvens	2700 Hz 3800 Hz
Effektforbruk	2 W
Blinkfrekvens	2 Hz med flashing LED unit 1 Hz med flashing LED unit
Kompatibilitet	Vijeo Designer 4.6 bare innendørs bruk HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Vekt	0,3 kg

Miljø

Standarder	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Produktsertifikater	GOST CUL CE RCM UL 508
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I
IP-grad	IP54

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months