



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell fluorescerende formfaktor. Dens unike design skaper et perfekt ensartet visuelt utseende, som ikke kan skilles fra tradisjonelle fluorescerende. Disse T5 T5-rørene er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Enestående besparelser takket være lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gjør disse T5 LED-rørene til valget for alle krevende bruksområder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	MASTER
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	150 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20 K til 140 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
lyskildestrom (maks.)	420 mA
lyskildestrom (min.)	150 mA
Effekten som tilsvare	49 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	60-120 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja – kontroller forkoblingskompatibilitet
------------	---

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	406214

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869974961300
Produktnavn for bestilling	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC – produkt	8718699749613
Bestillingskode	74961300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002352502
Net Weight (Piece)	0,196 kg


Målskisse




Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

Fotometriske data




LEDtube MAS 26W G5 3700lm



LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriske data




General Uniform Lightness Page 10

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1500mm


Levetid




FailureRate



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2




LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid



Life Expectancy Diagram

