



186073

DC1-S17D0NN-A20CE1

[Überblick](#)[Technische Daten](#)[Dokumentation](#)[Lieferprogramm](#)[Technische Daten](#)[Daten für
Bauartnachweis nach
IEC/EN 61439](#)[Technische Daten nach
ETIM 7.0](#)

LIEFERPROGRAMM

Sortiment
Frequenzumrichter

Typkennung
DC1

Bemessungsbetriebsspannung [U_e]
115 V AC, 1-phasig

Ausgangsspannung bei U_e [U_2]
115 V AC, 1-phasig

Netzspannung (50/60Hz) [U_N]
110 (-10%) - 115 (+10%) V

Bemessungsbetriebsstrom [I_e]

bei 150 % Überlast [I_e]
7 A

Hinweis
Bemessungsbetriebsstrom bei einer
Schaltfrequenz von 8 kHz und einer
Umgebungstemperatur von +50 °C

Zugeordnete Motorleistung

Hinweis
für innen- und außenbelüftete
Wechselstrommotoren mit 50/60 Hz ohne
zusätzlichen Anlaufkondensator

Hinweis
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s

Hinweis
bei 115 V, 50 Hz

150 % Überlast [P]
0.37 kW

150 % Überlast [I_M]
7 A

Hinweis
bei 110 - 120 V, 60 Hz

150 % Überlast [P]
0.5 HP

150 % Überlast [I_M]
5.8 A

Schutzart
IP20/NEVA0

Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

Feldbusanschaltung (optional)
SmartWire-DT

Ausstattung
7-Segment-Anzeige

zusätzlicher Platinenschutz

Parametrierung
Keypad
Feldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (App)

Baugröße
FS1

Anbindung an SmartWire-DT
ja
in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DX-NET-
SWD3

TECHNISCHE DATEN

Allgemeines

Normen und Bestimmungen
Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2
EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3
Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-
1

Zertifizierungen
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC

Fertigungsqualität
RoHS, ISO 9001

Klimafestigkeit [ρ_w]
< 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht
kondensierend, nicht korrosiv %

Luftqualität
3C2, 3S2

Umgebungstemperatur
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C

Umgebungstemperatur

Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C

Umgebungstemperatur
Betrieb (mit 150 % Überlast)

Umgebungstemperatur
Lagerung [9]
-40 - +60 °C

Einbaulage
Vertikal

Aufstellungshöhe
0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 4000 m m

Schutzart
IP20/NEVA0

Berührungsschutz
BGV A3 (VBG4, finger- und handrükensicher)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung [U_b]
115 V AC, 1-phasig

Einspeisung
Netzspannung (50/60Hz) [U_{LN}]
110 (-10%) - 115 (+10%) V

Einspeisung
Eingangsstrom (150 % Überlast) [I_{LN}]
12.9 A

Einspeisung
Netzform
Wechselstrommetze mit geerdetem Mittelpunkt

Einspeisung
Netzfrequenz [f_{LN}]
50/60 Hz

Einspeisung
Frequenzbereich [f_{LN}]
48 - 62 Hz

Einspeisung
Netzeinschalthäufigkeit
maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Funktion
Frequenzrichter mit
Gleichspannungszwischenkreis und IGBT-
Wechselrichter

Leistungsteil
Überlaststrom (150 % Überlast) [I]
10.5 A

Leistungsteil
max. Anlaufstrom (High Overload) [I_H]
175 %

Leistungsteil
Hinweis zum max. Anlaufstrom
für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden

Leistungsteil
Ausgangsspannung bei U_e [U_2]
115 V AC, 1-phasig

Leistungsteil
Ausgangsfrequenz [f_2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz

Leistungsteil
Schaltfrequenz [f_{PWM}]
8
einstellbar 4 - 32 (hörbar) kHz

Leistungsteil
Betriebsmodus
U/f-Steuerung
Drehzahlsteuerung mit Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
FIM-Motoren
Synchron-Reluktanz-Motoren
BLDC-Motoren

Leistungsteil
Frequenzauflösung (Sollwert) [Δf]

0.1 Hz

Leistungsteil
 Bemessungsbetriebsstrom
 bei 150 % Überlast [I_b]
 7 A

Leistungsteil
 Hinweis
 Bemessungsbetriebsstrom bei einer
 Schaltfrequenz von 8 kHz und einer
 Umgebungstemperatur von +50 °C

Leistungsteil
 Verlustleistung
 Verlustleistung bei Bemessungsbetriebsstrom $I_b =$
 150 % [P_v]
 18.5 W

Leistungsteil
 Wirkungsgrad [η]
 95 %

Leistungsteil
 maximaler Ableitstrom zur Erde (FE) ohne Motor
 [I_{FE}]
 2.49 mA

Leistungsteil
 Ausstattung
 7-Segment-Anzeige
 zusätzlicher Flaminenschutz

Leistungsteil
 Baugröße
 FS1

Motorabgang
 Hinweis
 für innen- und außenbelüftete
 Wechselstrommotoren mit 50/60 Hz ohne
 zusätzlichen Anlaufkondensator

Motorabgang
 Hinweis
 Überlastzyklus für 60 s alle 600 s

Motorabgang
 Hinweis
 bei 115 V, 50 Hz

Motorabgang
150 % Überlast [P]
0.37 kW

Motorabgang
Hinweis
bei 110 - 120 V, 60 Hz

Motorabgang
150 % Überlast [P]
0.5 HP

Motorabgang
maximal zulässige Leitungslänge [l]
geschirmt: 50
geschirmt, mit Motordrossel: 100
ungeschirmt: 75
ungeschirmt, mit Motordrossel: 150 m

Motorabgang
Bremsfunktion
Bremsmoment Gleichstrombremsung
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom I_b
einstellbar

Steuerteil

Sollwertspannung [U_s]
10 V DC (max. 10 mA) V

Analogeingänge
2, parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA

Analogausgänge
1, parametrierbar, 0 - 10 V

Digitaleingänge
4, parametrierbar, max. 30 V DC

Digitalausgänge
1, parametrierbar, 24 V DC

Relaisausgänge
1, parametrierbar, Schließer, 6 A (250 V, AC-1) / 5
A (30 V, DC-1)

Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

Zugeordnete Schalt- und Schutzorgane

Netzanschluss
Schutzorgan (Sicherung oder
Leitungsschutzschalter)
IEC (Typ B, gG), 150 %
FAZ-B16/1N

Netzanschluss
Schutzorgan (Sicherung oder
Leitungsschutzschalter)
UL (Class CC or J)
15 A

Netzanschluss
Netzschütz
150 % Überlast (CT/I_H, bei 50 °C)
DILEM... + P1DILEM

Netzanschluss
Netzdrossel
150 % Überlast (CT/I_H, bei 50 °C)
DX-LN1-013

Netzanschluss
Funkentstörfilter (extern, 150 %)
DX-EMC12-014-FS1

Netzanschluss
Hinweis zum Funkentstörfilter
Option externer Funkentstörfilter für größere
Motorleitungslängen und beim Einsatz in anderer
EMV-Umgebung

DATEN FÜR BAUARTNACHWEIS NACH IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [I_n]
7 A

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [P_{vd}]

0 W

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
[P_{vid}]
18.5 W

Verlustleistung statisch, stromunabhängig [P_{vs}]
0 W

Verlustleistungsabgabevermögen [P_{ve}]
0 W

Mn. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C

Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C

Betrieb (mit 150 % Überlast)

Bauartnachweis IEC/EN 61439

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe
gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe
außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.5 Anheben

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen

10.2.6 Schlagprüfung

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen

10.2.7 Aufschriften

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 Schutzart von Umrhüllungen

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.4 Luft- und Kriechstrecken

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften

10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften

10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften

10.9.4 Prüfung von Umrhüllungen aus Isolierstoff

Liegt in der Verantwortung des

Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwärmung

Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.

10.11 Kurzschlussfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.13 Mechanische Funktion

Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

TECHNISCHE DATEN NACH ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frequenzumrichter \leq 1 kV (EC001857)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Frequenzumrichter / Frequenzumrichter \leq 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])

Netzspannung
110 - 115 V

Netzfrequenz
50/60 Hz

Eingangsphasenzahl
1

Ausgangsphasenzahl
1

Max. Ausgangsfrequenz
500 Hz

Max. Ausgangsspannung
125 V

Nennausgangsstrom I_N
7 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung
bei Bemessungsausgangsspannung
0.37 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung
bei Bemessungsausgangsspannung
0.37 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
10 %

Anzahl der analogen Ausgänge
1

Anzahl der analogen Eingänge
2

Anzahl der digitalen Ausgänge
1

Anzahl der digitalen Eingänge
4

Mit Bedienelement
ja

Einsatz im Industriebereich zulässig
ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein

Unterstützt Protokoll für CAN
ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein

Unterstützt Protokoll für ASI
nein

Unterstützt Protokoll für KNX
nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS
ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein

Unterstützt Protokoll für LON
nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein

Unterstützt Protokoll für BACnet
nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0

Mit optischer Schnittstelle
nein

Mit PC-Anschluss
ja

Bremschopper integriert
nein

4-Quadrantenbetrieb möglich
nein

Art des Umrichters
U-Umrichter

Schutzart (IP)
IP20

Schutzart (NEMA)
sonstige

Höhe
184 mm

Breite
81 mm

Tiefe
124 mm



PDF-Datenblatt erzeugen



Datenblatt in xls-Format erzeugen



Kommentar schreiben