

## Mer om MTN647893

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**MTN647893**

**KNX binærutgang REG-K/8x230/16 med manuell modus, lys grå**

EI-nummer: 4546399  
EAN: 3606485011790



[Last ned produktdatablad for MTN647893](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Produktspekter                 | KNX                               |
| Produkt eller type komponent   | Switch actuator                   |
| I drift                        | Manuell                           |
| Bus type                       | KNX                               |
| Modulær enhet ytterligere info | Connectable with different phases |
| Antall kontakter               | 8                                 |

**Komplementær**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totalt antall 18 mm moduler | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montering                   | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] merkespenning          | 100...240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettverksfrekvens           | 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [In] merkestrøm             | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lasttype                    | Incandescent lamps <= 3600 W, 230 V AC<br>Halogen lamper: <= 2500 W, 230 V AC<br>Incandescent lamps <= 1600 W, 100 V AC<br>Incandescent lamps <= 3840 W, 240 V AC<br>Halogen lamper: <= 1086 W, 100 V AC<br>Halogen lamper: <= 2608 W, 240 V AC<br>Parallelt kompensert lysrør: <= 1086 VA, 100 V AC<br>Parallelt kompensert lysrør: <= 2500 VA, 230 V AC<br>Parallelt kompensert lysrør: <= 2608 VA, 240 V AC<br>Kapaktiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC |

**Miljø**

|             |            |
|-------------|------------|
| IP-grad     | IP20       |
| Miljø/helse | Halogenfri |

**Bærekraftig**

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt              |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>           |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>             |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>   |

**Garantiperiode**

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|