


A 2543 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm² M4, blå



Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M4 - 4,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 2543 R
Elnummer	2018734
GTIN	7070920010574
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV2
Toleranser	Maks 690V/30A, 75°C



A 2543 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm² M4, blå

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Hulldia (A)

4,3

Yttermål, bredde (B)

8

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

11,2

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

22,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

93

