

Q9T60

HIFIVE P340 VARIO 14000/17000/19500/23000/25500 OP 840 WB 77/150W IK08 IP65 GR HF OE

Spesifikasjoner

Monteringstype:	Pendant
Produktserie:	Vario
Dimensjon:	Ø340x110mm
Vekt:	3kg
Fargegjengivelse [CRI]:	80
Lysspredning:	90°
IK klasse:	IK08
Kabel:	Open Ended
Teknologi:	LED
Avdekning:	Opal
Materiale:	Pulverlakkert aluminium
Effektivitet:	VARIO 170-185lm/W
IP grad:	IP65
Fargetemperatur:	4000 K
Driver:	Nondim [HF]
Farge:	Grey
Lysstyrke [Lumen]:	VARIO 14000-25500lm
Effekt:	VARIO 77-150W
Sensor:	Nei
Fargekode	RAL7024



RoHS



HiFIVE er en multifunksjonell armatur for lager og industrihaller

En energieffektiv armatur med høyt lysutbytte og innebygd effektjustering over fem trinn. Velg mellom 5 ulike effekter fra 77 til 150W og lysutbytte fra 14000 opp til hele 25500lm i en og samme armatur. Med dette er HiFIVE det foretrukne valget for ethvert prosjekt med sine ulike takhøyder og utfordringer. Her kan du tilpasse lyset på stedet og få det perfekte resultat for et godt arbeidsmiljø. Produktet er designet i en kompakt og slank utførelse hvorpå armaturhuset består av aluminium pulverlakkert i grafittgrå RAL7024. Armaturen er også klargjort for Sensor og DALI som hurtig kan tilkobles ved hjelp av plug and play løsningen

Wireoppheng på 5m og krok medfølger i hver eske.