

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy UPS 1 Ph On-Line, 5kVA/5kW,
Rackmount 4U, 230V, 1x Hard wire
3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent
Card Slot, LCD, W/ Rail Kit

SRVS5KRIRK

Oversikt

Presentasjon	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Leveringstid	Special Order - Call for Quoted Lead Times

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	5000 W
Merkeeffekt VA	5000 VA
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1
Antall rack-enhet	4U

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	17,3 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	71,0 cm
Vekt	61 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal
Input	
Toleranse forsyningsspenning	110...300 V half load 176...300 V fullastet
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing
Output	
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Maximum configurable power in W	5000 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Effektivitet	94 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Crest faktor	3:1
Overenstemmelse	
Produktsertifikater	CE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Miljømessig	
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...15000 m
Akkustikknivå	55 dBA
IP-grad	IP20
Batteri og levetid	
Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenningen	192 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterioppladningstid	4 t
Batterilevetid	3...5 år
Batteri ladekraft	373 W rated

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Ledige plasser	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	485 mm
Pakke 1 Bredde	836 mm
Pakke 1 Vekt	600 mm
Package 1 Weight	71 kg

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Anbefalt(e) erstatning(er)