

Mer om NSYVDA42U810LN

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**NSYVDA42U810LN****Actassi 19" rack 42U B800 D1000 med glassdør R7035**

EI-nummer: 6993609
EAN: 3606480287589

[Last ned produktdatablad for NSYVDA42U810LN](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi VDA
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å montere 19" utstyr For å beskytte nettverksutstyr
Kapslingstype	Network Cabinet
Support equipment	2 x 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten (banen 25 mm)
Front face	Glassdør
Porttype	Front flat dør - med 2 punkts låsesystem (nøkkel: EK333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Bakside Topp Front Side
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Bunn blindplate Side avtagbare sideplater Bak avtagbare sideplater Topp toppplate med børsteliste
Colour	Dør: sort (RAL 9011) Paneller: sort (RAL 9011) Topp og bunn: sort (RAL 9011) Struktur: sort (RAL 9011)

Komplementær

Sammensetning	1 x glassdør front 2 x plater side 2 x 19" stendere front 1 x ferdig montert CBLX torx 1 x panel bak 4 x justerbare føtter 1 x tak utstyrt med børstespalte Topp
Load rating	400 kg statisk 250 kg dynamisk
Back face	Panel
Side face	Panel
Antall cut-out	1 hullbunn 1 hulltopp sideplate 1 hullTopp - splittes i 3 deler
Installation mode	Gulvmodell
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Galvanisert stål: profil Stålplate: panel
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	800 mm
Høyde	2000 mm
Dybde	1000 mm
Vekt	121 kg
Antall rack-enhet	42U
Gjeldende land	Europe

Miljø	
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60297-3-100 EIA-310D
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months