

Bevegelsessensor M41HC, DALI-2, sekundær, 18-53 m, utenpåliggende montasje

Variant: Tilst.-sensor M41HC 230V S 18-53m SF

Art.nr: NK353-802011

El.nr: 1406975



INFORMASJON

Denne bevegelsessensoren er en sekundær sensor med ekstra lang rekkevidde for automatisk lysstyring. Den utvider rekkevidden for en 230 V mastersensor. Niko P40 og M40 sensorserien er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.

- Sensoren er designet for utenpåliggende montering.
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.
- Sensoren ser et felt med diameter Ø53 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 12 meter.
- Robust potensialfritt relé som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED.
- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
- Kabelavlastning montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy.
- Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon.
- Dersom en sekundærsensor igangkjøres med kablet forbindelse, er det kun følsomheten som kan justeres med appen.
- Dersom sensoren benyttes som en trådløs sekundærsensor, skjer igangkjøringen via mastersensoren.

Benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.

PRODUKTBESKRIVELSE

Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
2-veis Bluetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres med 230 V trykknapp
Forsyningsspenning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
Sensorteknologi: PIR
Sensoren har tre PIR-segenter som dekker 120° hver

Forprogrammerte funksjoner:

- Justerbar PIR-følsomhet (4 nivåer) i 3 x 120°
- PIR-segenter kan justeres eller deaktiveres uavhengig av hverandre
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene

Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)

NØDVENDIG INFORMASJON

SPESIFIKASJONER

Forsyningsspenning	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorutgang	230 V (ON/OFF)
Effektforbruk	0.2 W
Detekteringsområde	360 °
Monteringshøyde	4 – 12 m
Rekkevidde (PIR)	Ø 53 m ved monteringshøyde på 12 m
Omgivelsestemperatur	-25 til +40 °C
Tilkoblingsklemmer	for 1,5/2,5 mm ² kabel
Farve	Hvit (RAL 9010)
Dimensjoner (HxBxD)	100 x 100 x 70,7 mm
Maksimal rekkevidde Bluetooth® (i åpent landskap)	50 m
Driftsfrekvens	2.4 GHz
Maksimal feltstyrke	-2 dBm
Kapslingsklasse	IP54
Vandalklasse	IK04
Halogenfri	Ja
Godkendelse	CE