

## Mer om 47164

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 47164 NT 10 Ha 4P Fast

EI-nummer: 4320685  
EAN: 3303430471646



Last ned produktdatablad for 47164 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Serie                                           | Masterpact                                   |
| Produktnavn                                     | Masterpact NT                                |
| Produkt eller type komponent                    | Lastbryter                                   |
| Kortnavn utstyr                                 | Masterpact NT10                              |
| Lastbryter navn                                 | Masterpact NT10HA                            |
| Applikasjon                                     | Beskyttelse                                  |
| Antall poler                                    | 4P                                           |
| Type nettverk                                   | AC                                           |
| Nettverksfrekvens                               | 50/60 Hz                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | 1000 A AC 50/60 Hz 690 V                     |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning                  | 12 kV i samsvar med IEC 60947-3              |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 75 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz             |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3  |
| Kode for bryteevne                              | HA                                           |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja i samsvar med IEC 60947-3                 |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                           |
| Synlig brudd                                    | Nei                                          |
| Forurensningsgrad                               | 3 i samsvar med IEC 60664-1                  |

#### Komplementær

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                             | Trykknapp                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monteringsmetode                         | Fast                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tilkobling oppe                          | Front                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilkobling i bunn                        | Front                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bruksområde                              | 10 cyc/h maksimum                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 20 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3<br>36 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3<br>36 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                        |
| Mekanisk levetid                         | 12500 sykkuser uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                    |
| Elektrisk levetid                        | AC-23A: 3000 sykkuser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>AC-23A: 6000 sykkuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 sykkuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 |
| Senteravstand fane                       | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                                    | 301 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bredde                                   | 346 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dybde                                    | 196 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vekt                                     | 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Miljø

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-3                                    |
| Produktsertifikater              | LOIE<br>ASEFA                                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...70 °C                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                    |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>    |                                                |
| Forpakning 1 vekt                | 19,242 kg                                      |
| Forpakning 1 høyde               | 4,100 dm                                       |
| Forpakning 1 bredde              | 3,900 dm                                       |
| Forpakning 1 lengde              | 3,000 dm                                       |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt              |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>           |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>             |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>    |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                |
| Garanti                          | 18 months                                      |