

Mer om 47168

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



47168 NT 16 Ha 4P Fast

EI-nummer: 4320689
EAN: 3303430471684



Last ned produktdatablad for 47168 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Masterpact NT
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Masterpact NT16
Lastbryter navn	Masterpact NT16HA
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	75 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kode for bryteevne	HA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Bruksområde	10 cyc/h maksimum
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	20 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 36 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3 36 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	12500 sykkuser uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 3000 sykkuser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 6000 sykkuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykkuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	70 mm
Høyde	301 mm
Bredde	346 mm
Dybde	196 mm
Vekt	18 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	LOIE ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-5...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	19,242 kg
Forpakning 1 høyde	4,100 dm
Forpakning 1 bredde	3,900 dm
Forpakning 1 lengde	3,000 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months