

## C2AFM

Control unit MicroLogic 2.0A, ComPacT  
NS630b to NS3200 fixed and manually  
operated, basic protections



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | ComPacT                                                                                                                                            |
| Produktspekter               | ComPacT NS630b...1600 new generation<br>ComPacT NS1600b...3200 new generation                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                                                                                               |
| Navn på vern                 | Micrologic 2.0 A                                                                                                                                   |
| Vernteknologi                | Elektronisk                                                                                                                                        |
| Kompatibel med               | ComPacT new generation NS630b...1600<br>ComPacT new generation NS1600b...3200                                                                      |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                       |
| Antall poler                 | 4P<br>3P                                                                                                                                           |
| Polbeskrivelse               | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                                                                                               |
| Vernfunksjoner               | Standard vern                                                                                                                                      |
| Beskyttelsestype             | L : for overlastvern (lang tid)<br>I : for momentan kortslutningsvern                                                                              |
| [In] merkestrøm              | 630 A på 50 °C<br>800 A på 50 °C<br>1000 A på 50 °C<br>1250 A på 50 °C<br>1600 A på 50 °C<br>2000 A på 50 °C<br>2500 A på 50 °C<br>3200 A på 50 °C |
| Type nettverk                | AC                                                                                                                                                 |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz                                                                                                                                           |
| Monteringsmetode             | Fast                                                                                                                                               |

### Komplementær

|                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overlast/lang-tid justering type Ir                | Justerbar 9 innstillinger                                                                     |
| Overlast/lang-tid justerings område                | 0.4...1 x In                                                                                  |
| Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type   | Justerbar 9 innstillinger                                                                     |
| [tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern  | 0,7...16,6 S på 7.2 x Ir<br>0,7...24 S på 6 x Ir<br>12,5...600 s på 1.5 x Ir                  |
| Termisk minne                                      | 20 mn                                                                                         |
| Momentan innstilling type li                       | Justerbar 9 innstillinger                                                                     |
| Innstillingsområde momentanutkobling               | 1.5...10 x Ir                                                                                 |
| Jordfeilbeskyttelse                                | Uten                                                                                          |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI | Uten                                                                                          |
| Lokal varslng                                      | Elektrisk feil: 3 LEDs ( rød)<br>Innvendig feil: 1 LED ( rød)<br>Overbelastning: 1 LED ( gul) |
| Skjermtype                                         | Digitalt display                                                                              |
| Type måling                                        | Amperemeter                                                                                   |
| Datakommunikasjon                                  | Measurement readout<br>Vern og alarm innstillinger                                            |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Standarder                       | IEC 60947-4-2 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...85 °C   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 2,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 1,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 2,0 cm |
| Package 1 Weight         | 10,0 g |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja                                          |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdelar i produkt                                                                                              |