

Mer om 48967

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48967 NS630b LB 3P uttrekkbar

EI-nummer: 4322968
EAN: 3303430489672

Last ned produktdatablad for 48967 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NS630b...1600
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS630bLB
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NS630bLB
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	LB
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Dreiehåndtak Kipp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Bakplate
(In) rated current up to 65 °C	630 A på 50 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	630 A
Bryteevne	200 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 200 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 200 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 75 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	200 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent) 200 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 200 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent) 75 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 100 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent)
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	10000 sykuser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	2000 sykuser 690 V In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykuser 440 V In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykuser 690 V In/2 i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykuser 440 V In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	70 mm
Høyde	327 mm

Bredde	210 mm
Dybde	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	LCIE ASEFA ASTA
Power losses	34 W
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	1,000 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	1,000 dm
Forpakning 1 lengde	2,000 dm
Garantiperiode	
Garanti	18 months