

Mer om 48968

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48968 NS800 LB 3P uttrekkbar

EI-nummer: 4322969
EAN: 3303430489689



Last ned produktdatablad for 48968 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NS630b...1600
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS800LB
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NS800LB
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	LB
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Dreihåndtak Kipp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Bakplate
(In) rated current up to 65 °C	800 A på 50 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	800 A
Bryteevne	200 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 200 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 200 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 75 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	200 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent) 200 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 200 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent) 75 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 100 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent)
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	10000 sykler i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	2000 sykler 690 V In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykler 440 V In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykler 690 V In/2 i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykler 440 V In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	70 mm

Høyde	327 mm
Bredde	210 mm
Dybde	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	LCIE ASTA ASEFA
Power losses	40 W
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	1,000 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	1,000 dm
Forpakning 1 lengde	2,000 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months