

Mer om 34001

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



34001 NS1600B H 3P

EI-nummer: 4390151
EAN: 3303430340010

Last ned produktdatablad for 34001 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NS1600b...3200
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS1600bH
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NS1600bH
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	H
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
(In) rated current up to 65 °C	1600 A på 50 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	1600 A
Bryteevne	125 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	64 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 64 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 94 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	5000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	1000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 2000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 2000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	115 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	32 kA 3 s i samsvar med IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	130 kA
Høyde	350 mm

Bredde	420 mm
Dybde	160 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA ASEFA LCIE
Power losses	84 W
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	38,993 kg
Forpakning 1 høyde	4,500 dm
Forpakning 1 bredde	8,000 dm
Forpakning 1 lengde	6,000 dm
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months