

## Mer om 34019

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



### 34019 NS3200 H 3P

EI-nummer: 4390163  
EAN: 3303430340195

Last ned produktdatablad for 34019 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter               | NS1600b...3200               |
| Produkt eller type komponent | Bryterbase                   |
| Kortnavn utstyr              | Compact NS3200H              |
| Applikasjon                  | Distribusjon                 |
| Effektbryter navn            | Compact NS3200H              |
| Antall poler                 | 3P                           |
| Type nettverk                | AC                           |
| Kode for bryteevne           | H                            |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-2 |
| Driftskategori               | Category B                   |

##### Komplementær

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrolltype                              | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monteringsmetode                          | Fast                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montering                                 | Bakplate                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tilkobling oppe                           | Front                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkobling i bunn                         | Front                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (In) rated current up to 65 °C            | 3200 A på 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Nominell impuls spenning           | 8 kV i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] merkespenning                        | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                      |
| Effektbryter CT rating                    | 3200 A                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bryteevne                                 | 125 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>85 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>85 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                        |
| [Ics] service bryteevne                   | 64 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)<br>64 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)<br>94 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)                               |
| Type vern                                 | Uten vern                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mekanisk levetid                          | 5000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektrisk levetid                         | 1000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2<br>2000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2<br>2000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2<br>3000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Senteravstand fane                        | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 32 kA 3 s i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                              |
| Momentanbeskyttelse                       | 130 kA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Høyde                                     | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Bredde                           | 420 mm                                         |
| Dybde                            | 160 mm                                         |
| <b>Miljø</b>                     |                                                |
| Standarder                       | IEC 60947-2                                    |
| Produktsertifikater              | ASEFA<br>ASTA<br>LCIE                          |
| Power losses                     | 227 W                                          |
| IP-grad                          | IP40 i samsvar med IEC 60529                   |
| IK beskyttelsesklasse            | IK07 i samsvar med EN 50102                    |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med IEC 60947                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                                    |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>    |                                                |
| Forpakning 1 vekt                | 51,878 kg                                      |
| Forpakning 1 høyde               | 4,500 dm                                       |
| Forpakning 1 bredde              | 8,000 dm                                       |
| Forpakning 1 lengde              | 6,000 dm                                       |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>           |
| PVC-fri                          | Ja                                             |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                |
| Garanti                          | 18 months                                      |