

Mer om 34021

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



34021 NS3200 N 4P

EI-nummer: 4390164
EAN: 3303430340218

Last ned produktdatablad for 34021 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NS1600b...3200
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS3200N
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NS3200N
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	N
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Category B

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
(In) rated current up to 65 °C	3200 A på 50 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	3200 A
Bryteevne	85 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	65 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 65 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 65 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 52 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 65 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	5000 sykler i samsvar med IEC 60947-2

Elektrisk levetid	1000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 2000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 2000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	115 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	32 kA 3 s i samsvar med IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	130 kA
Høyde	350 mm
Bredde	535 mm
Dybde	160 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA LCIE ASTA
Power losses	227 W
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	67,234 kg
Forpakning 1 høyde	4,500 dm
Forpakning 1 bredde	6,000 dm
Forpakning 1 lengde	8,000 dm
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months