

Mer om LV429005

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV429005****Effektbryter bryterbase Compact NSX100L 3P uten Vern**

EI-nummer: 4393001
EAN: 3606480006562



Last ned produktdatablad for LV429005

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Compact
Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NSX100L
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NSX100L
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	100 A på 40 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kode for bryteevne	L
Bryteevne	130 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 20 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	130 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 20 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN 60947-2 Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Komplementær	
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	50000 sykler i samsvar med IEC 60947-2

Elektrisk levetid	10000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 20000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 30000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 50000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	35 mm
Høyde	161 mm
Bredde	105 mm
Dybde	86 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2 EN 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,454 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhets type forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	22,336 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months