

Mer om LV429035

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV429035****Term.elmagn. vern TM32D 3P3T**

EI-nummer: 4393013
EAN: 3606480017858



Last ned produktdatablad for LV429035 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	NSX100...250 DC NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX100 DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse	32 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120...400 s på 1.5 x In 15 s på 6 x Ir
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Fast
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	400 A
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast

Miljø

Standarder	UL 508 ENIEC 60947-2
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	417 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm

Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	12,248 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	224
Forpakning 3 vekt	109.98 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months