



LV429047 (43 930 23)

Termomagnetisk vern for Compact NSX effektbryter TM16D 4P3T



[Last ned produktdatablad for LV429047](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	3t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Vernstørrelse	16 A 40 °C
Type vern	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
[Tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120...400 s at 1.5 x In 15 s at 6 x Ir
Kort-tids/kortsluttnings inntilling Isd	Fast
[Isd]kort-tids/kortsluttnings inntillingsområde	190
Kort-tids/kortsluttnings tidsinntillingstype	Fast

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	CCC Marine EAC
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 60529
Forurensninggrad	3 i henhold til IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0819 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering