

## Mer om LV429164

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LV429164**

Termomagnetisk vern for generator Compact NSX  
effektbryterTM25G 4P4T

EI-nummer: 4393070  
EAN: 3606480018428

Last ned produktdatablad for LV429164 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | NSX100...250 DC<br>NSX100...250                         |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                    |
| Kompatibel med               | Compact NSX100<br>Compact NSX160<br>Compact NSX100 DC   |
| Applikasjon                  | Generator                                               |
| Antall poler                 | 4P                                                      |
| Polbeskrivelse               | 4t                                                      |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                                                 |
| Type nettverk                | AC<br>DC                                                |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz                                                |
| Navn på vern                 | TM-G                                                    |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                       |
| Vernfunksjoner               | LI                                                      |
| Beskyttelsestype             | Overlastvern (termisk)<br>Kortslutningsvern (magnetisk) |
| Vernstørrelse                | 25 A på 40 °C                                           |

**Komplementær**

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Monteringsmetode                                  | Fast                          |
| [Ue] merkespenning                                | 690 V AC 50/60 Hz<br>750 V DC |
| Innstilling av vern i nøytral/null                | 1 x Ir (4t)                   |
| Overlast/lang-tid justering type Ir               | Justerbar                     |
| [Ir] long time pick-up adjustment range           | 0.7...1 x In                  |
| Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type  | Fast                          |
| [tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern | 120...400 spå 1.5 x In        |
| Kort-tids/kortslutnings innstilling Isd           | Fast                          |
| [Isd] kort-tids/kortslutnings innstillingsområde  | 80 A                          |
| Kort-tids/kortslutnings tidsinnstillingstype      | Fast                          |

**Miljø**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Standarder                       | UL 508<br>ENIEC 60947-2 |
| Produktsertifikater              | Marine<br>EAC<br>CCC    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C             |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C             |

**Forpakkingsinformasjon**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhets type forpakning 1    | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 573 g |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Forpakning 1 høyde          | 6,7 cm                                         |
| Forpakning 1 bredde         | 9,5 cm                                         |
| Forpakning 1 lengde         | 15 cm                                          |
| Enhetsstype forpakning 2    | S03                                            |
| Antall enheter forpakning 2 | 23                                             |
| Forpakning 2 vekt           | 13,666 kg                                      |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm                                          |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm                                          |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm                                          |
| <b>Bærekraftig</b>          |                                                |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                | Ja                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>           |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>             |
| <b>Garantiperiode</b>       |                                                |
| Garanti                     | 18 months                                      |