

Mer om LV429174

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV429174

Elektronisk motorvern for Compact NSX effektbryter
Micrologic 2,2 M 3P 25A

EI-nummer: 4393074
EAN: 3606480017421



Last ned produktdatablad for LV429174 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Applikasjon	Motor
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 2.2 M
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSol
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Short time short-circuit protection with fixed delay Momentan kortslutningsvern
Vernstørrelse	25 A på 65 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Motorstarterklasse	10 5 20
Tilleggsbeskyttelse for motorer	Faseubalanse
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long time pick-up adjustment range	12...25 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type Fast	Fast
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120 spå 1.5 x Ir 5 6,5 spå 6 x Ir 5 5 spå 7.2 x Ir 5 240 spå 1.5 x Ir 10 13,5 spå 6 x Ir 10 10 spå 7.2 x Ir 10 480 spå 1.5 x Ir 20 26 spå 6 x Ir 20 20 spå 7.2 x Ir 20
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	5...13 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast
[tsd] short-time delay adjustment range	0,01 s
Momentan innstilling type li	Fast
[li] instantaneous pick-up adjustment range	425 A

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
------------	--------------------------

Produktsertifikater	EAC Marine CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	450 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	13,4 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months