



ELIT 1881 Fuktmåler

Fuktmåler med pinner for treverk

Sjekk fuktighet på ved rask og effektivt. Stikk probene i vedkubben og se om den er tørr nok.

Teknisk beskrivelse

ELIT 1881 er spesielt utformet for treindustrien, og har åtte kalibreringsskalaer, slik at brukeren kan ta nøyaktige fuktmålinger i 150 t-resorter. Fuktmålinger kan tas ved hjelp av de i--nte-grerte nålelektrodene, eller bruke en ekstern fuktighetsprobe som følger med. Når den brukes s-ammen med temperatursonden, er fuktmålinger automatisk korrigert med hensyn til temperatur.

Avlesning med integrerte målepinner eller ekstern måleprobe
Automatisk temperaturkompensert (ATC) avlesning når temperaturproben benyttes
Stort LCD-display

Designet for bruk på materialer av tre - Måler fuktighetsnivået i sagd tømmer.

Måler også

papp, papir og harde materialer (gips, betong, mørtel) -

Fuktighetsnivå vises på displayet - Gjennomsiktig justering for Europeisk trevirke, basert på en materialtemperatur på 20°C

Tresorter: 150. Fuktområde: 6-99,9%. Temperatur: 0-60°C. ATC: Ja.

Nøyaktighet: ±1% i tre. Måleprinsipp: EL motstand.

Elektrodelengde: 8mm. Målepinner: Byttbare.

Batteri: 2 x AAA.

Størrelse mm: 180x50x31



Fordeler:

Fuktmåler med nåle-prober for bestemmelse av fuktighet i tre og materialer

Automatisk temperaturkompensering

Leveres med både innebygget og ekstern måleprobe

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 1881 Fuktmåler/ 10220014/ 8009802/ 7070810009763
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Måling av materialfuktighet	Yes