

Mer om XACA2814

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XACA2814

H.tablå 2retn.NO/NC nødstop

EI-nummer: 4306253
EAN: 3389110843651



Last ned produktdatablad for XACA2814

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACA

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Type elektrisk krets	Styre krets
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	2 taster + en nødstop
Kontrollknappen typen	Nødstop trykknapp Ø 30 mm 1 NC trigger action Første trykknapp 1 NC + 1 NO øke, sakte Andre trykknapp 1 NC + 1 NO senke, sakte
Kompatibilitet	ZB2BE102 for nødstop ZB2BE102 + ZB2BE101 for hver retning
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² uten endehylse Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med endehylse
Standarder	ENIEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 ENISO 13850: 2006 ENIEC 60947-5-5 ENIEC 60204-32
Produktsertifikater	GOST CCC
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102
Mekanisk levetid	1000000 syklus
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 8...26 mm
Kontakt angivelse	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[the] nominell termisk strøm, kapselt	10 A

[Ui] isolasjonsspenning	600 V (forurensningsgrad 3)
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Betjeningskraft	13 N trykknapp 8 N Emergency stop
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kasett sikring type gG
Nominell forbrukt effekt drift W	40 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift ­ rate <60 cyc/mn p� 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 48 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift ­ rate <60 cyc/mn p� 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 65 WDC-13 for 1000000 sykluser, drift ­ rate <60 cyc/mn p� 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Klemmebeskrivelse ISO n�1	(11-12)NC (13-14)NO
Klemmebeskrivelse ISO n�2	(11-12)NC
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0,6 kg
B�rekraftig	
Produktets milj�status	Green Premium milj�merket produkt
REACH-regelverk	REACH-erkl�ring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inng�r ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erkl�ring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikks�lvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erkl�ring
Milj�informasjon	Produktmilj�profil
WEEE	Innen EU m� produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallsh�ndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months