


PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme



1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 6 mm², farge: grå

Dine fordeler

- Økt sikkerhet grunnet 1000 V nominell spenning
- Kompakt byggform gir byggbredde analog med skrumodulen
- Rask og enkel betjening grunnet skilleskyver uten skruforbindelse
- Entydig og lett gjenkjennelig koblingstilstand
- Bruk av CLIPLINE complete standardtilbehør

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1166809
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2333
GTIN	4063151183530
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	24,05 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	24,05 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Måletrafoskillerekkeklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

Etage 1+2

Avisoleringslengde	10 mm ... 12 mm
Prøvedor	A4 B4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ² Tilkobling kun med tilsvarende krympevariant.
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ² Tilkobling kun med tilsvarende krympevariant.
Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	30 A (ved 6 mm ² ledertverrsnitt)
Belastningsstrøm maksimal	30 A (ved 6 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	1000 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

Etage 1+2 Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 6 mm ² Tilkobling kun med tilsvarende krympevariant.
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1 mm ² ... 6 mm ² Tilkobling kun med tilsvarende krympevariant.

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme



1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde NS 35/15	62 mm
Høyde NS 35/7,5	54,5 mm
Lengde	82 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,5 kA
	0,15 kA
	1,25 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2,2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme



1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/15
	NS 35/7,5

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme



1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>

Godkjenninger

 CSA Godkjennings-ID: 158887				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	30 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	600 V	30 A	26 - 10	-

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	30 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	600 V	30 A	26 - 10	-
Usegroup F				
	1000 V	30 A	26 - 10	-

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme



1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27141126
ECLASS-10.0.1	27141126
ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme



1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 6-8 - Stikkbro

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032470>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 1/3-8 - Stikkbro

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032363>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 1/4-8 - Stikkbro

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032376>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 1/5-8 - Stikkbro

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032381>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, poltilordning: 1,5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 1/3/5-8 - Stikkbro

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032389>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, poltilordning: 1,3,5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 1/4/7/10-8 - Stikkbro

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032402>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, poltilordning: 1,4,7,10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 1/3/5/7-8 - Stikkbro

3030396

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030396>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 7, poltilordning: 1, 3, 5, 7, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 1/2/4-8 - Stikkbro

3032377

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032377>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,2,4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033802>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033803>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033804>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBSR 2-8 - Stikkbro

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033808>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSR 3-8 - Stikkbro

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001597>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBSR 4-8 - Stikkbro

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000585>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSR 16-8 - Stikkbro

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033816>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBSR 1/6/11/14-8 - Stikkbro

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033822>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 6, 11, 14, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSR 1/6/11/16-8 - Stikkbro

3033820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033820>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 6, 11, 16, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBSR 1/7/13/16-8 - Stikkbro

3033821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033821>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 7, 13, 16, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

SB-MER 2-8 - Koblingslask

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000587>



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje

 Maks. strømbelastning: 25 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



SB-MER 3-8 - Koblingslask

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000588>



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje

 Maks. strømbelastning: 25 A

SB-MER 4-8 - Koblingslask

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000589>



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje

 Maks. strømbelastning: 25 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 30 A

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme



1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>

D-PTVME 6/S - Endedeksel

1164789

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1164789>

Endedeksel, lengde: 82 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 46,5 mm, farge: grå



TS-PTVME 6/S - Skilleskive

1193381

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1193381>

Skilleskive, lengde: 82 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 51,5 mm, farge: grå



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



KSS 8 - Kortslutningsplugg

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311540>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: svart

KSS 4- 8 - Kortslutningsplugg

0309549

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309549>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: svart

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



TPS 3/20/5 - Prøvestikkerbøssing

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3246586>



Prøvestikkerbøssing, til 4 mm testplugg, skrus inn i laskebrønnen, farge: sølvfarget

SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Skrutrekker

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212588>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,8 x 4,0 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

AP-ME

METER - Avdekningsprofil

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034361>



Dekselprofil, for tildekning av klemmelister, sneppes på dekselprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En dekselprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: 1 m

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>




APH-ME - Dekkprofilholder

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034374>

Tildeckningsprofilholder, monteres på NS 35/7,5-monteringsskinne, for feste av tildeckningsprofil AP-ME, kan plomberes



APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>

Avdekkningsprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for montering av avdekkningsprofil AP-ME



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



AH-ME - Avdekningshus

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240265>



Deksel, for berørings- og støvbeskyttet kapsling av komponentene

SL-SB - Koblingssperre

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035761>



Koblingssperre, for ekstra låsing av kortslutningskoblingselementene i strømtrafomålekretser, lengde: 16,3 mm, bredde: 12,5 mm, høyde: 13,6 mm, farge: hvit

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



SCBI 10-8,15 - Laskeskrue

3245134

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3245134>



Laskeskrue, med isolasjonskrage, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget

SCBI 10-8,15 ISO - Isolasjonstrinnkoblingslask

3000417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000417>



Isolasjonstrinnkoblingslask, for koblingsbar tverrlasking, med isolasjonskrage, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 10T-F - Presstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1134913>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, svart

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 10 - Presstang

1212721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212721>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 4 mm² ... 10 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



CRIMPFOX DUO 10 - Presstang

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031721>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart/grønn

KSSI 2-8 - Kortslutningsplugg

3000722

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000722>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, lengde: 11 mm, farge: svart

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



KSSI 4-8 - Kortslutningsplugg

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000735>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: svart

C-ME 6/1 - Koblingshendel

3034441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034441>



Koblingshendel, for inn- og utkobling av måletrafoskillerekkjeklemmer

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



C-ME 6/2 - Koblingshendel

3034442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034442>



Koblingshendel, lengde: 5 mm, bredde: 16 mm, høyde: 5 mm, poltall: 2, farge: oransje

C-ME 6/3 - Koblingshendel

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034390>



Koblingshendel, lengde: 5 mm, bredde: 24,1 mm, høyde: 5 mm, poltall: 3, farge: oransje

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



S-ME 6 - Koblingssperre

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034439>



Koblingssperre, lengde: 12 mm, bredde: 8,2 mm, farge: hvit

SCP 2-8 - Kortslutningsplugg

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070402>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 2, farge: oransje

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



SCP 3-8 - Kortslutningsplugg

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070403>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 3, farge: oransje

SCP 4-8 - Kortslutningsplugg

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070404>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 4, farge: oransje

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



MPS-MT/ 4MM - Prøvestikker

3048577

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3048577>

Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, farge: sølvfarget



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PS-8 - Prøvestikker

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031005>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

DP PS-8 - Avstandsplate

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036741>



Avstandsplate, lengde: 22,4 mm, bredde: 8,2 mm, høyde: 29 mm, poltall: 1, farge: rød

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PS-8/2,3MM RD - Prøvestikker

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3048564>



Prøvestikker, farge: rød

PAI-4-FIX BU - Prøveadapter

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032729>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: blå

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

PAI-4-FIX YE - Prøveadapter

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032745>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: gul

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: rød

PAI-4-FIX GN - Prøveadapter

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032758>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grønn

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PAI-4-FIX BK - Prøveadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: svart

PAI-4-FIX GY - Prøveadapter

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032790>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grå

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PAI-4-FIX VT - Prøveadapter

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032761>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 4,2 mm ... 8,2 mm, farge: lilla

PAI-4-FIX BN - Prøveadapter

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032787>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: brun

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PAI-4-FIX WH - Prøveadapter

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032797>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032791>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grå

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032792>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: svart

PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032793>



Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: rød

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032798>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: blå

PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032799>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: gul

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032801>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grønn

PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032802>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: lilla

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PSBJ 6-T GY - Prøvestikkerbøssing

3070316

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070316>



Prøvestikkerbøssing, farge: grå

PSBJ 6-T BN - Prøvestikkerbøssing

3070317

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070317>



Prøvestikkerbøssing, farge: brun

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PSBJ 6-T BK - Prøvestikkerbøssing

3070318

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070318>

Prøvestikkerbøssing, farge: svart



PSBJ 6-T RD - Prøvestikkerbøssing

3070319

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070319>

Prøvestikkerbøssing, farge: rød



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PSBJ 6-T OG - Prøvestikkerbøssing

3070320

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070320>



Prøvestikkerbøssing, farge: oransje

PSBJ 6-T WH - Prøvestikkerbøssing

3070324

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070324>



Prøvestikkerbøssing, farge: hvit

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PSBJ 6-T YE - Prøvestikkerbøssing

3070326

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070326>



Prøvestikkerbøssing, farge: gul

PSBJ 6-T GN - Prøvestikkerbøssing

3070327

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070327>



Prøvestikkerbøssing, farge: grønn

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



PSBJ 6-T VT - Prøvestikkerbøssing

3070328

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070328>



Prøvestikkerbøssing, farge: lilla

PSBJ 6-T BU - Prøvestikkerbøssing

3070329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070329>



Prøvestikkerbøssing, farge: blå

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8 CUS - Merkeremse flat

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825030>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808804>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824654>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UCT-TMF 8 - Merke for klemmer

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828748>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

PTVME 6/S-P - Måletrafoskilleklemme

1166809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1166809>



UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829672>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com