



PKF16W734 (15 123 26)

PratiKa stikkontakt - vinklet - 16A - 3P + E - 380...415 V AC - vegg



Last ned produktdatablad for PKF16W734

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Messing sleeves:
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	1...4 mm²
Kabelens ytre diameter	21 mm
Gjengetype	M25
Vekt	0.25 kg
Høyde	156 mm
Bredde	80 mm
Dybde	127 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	750 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)