



PKX16W423 (15 123 29)

PratiKa vegguttak - vinklet - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44 - veggmontert



[Last ned produktdatablad for PKX16W423](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Plugg
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Nickel plated brass pins : Stainless steel screws :
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	1...4 mm²
Kabelens ytre diameter	21.5 mm
Gjengetype	M25
Vekt	0.19 kg
Basisdimensjon	110 x 75 mm
Høyde	122 mm
Bredde	75 mm
Dybde	76 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	750 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Forurensninggrad	3
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C