



04563 (24 040 24)

LINERGY EV. HZ. SKINNE 1250A



Last ned produktdatablad for 04563



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Linergy
Kompatibel med	Linergy LGYE
Produkt eller komponent type	Profil samleskinne
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

 Skjul

Monteringsretning	Horizontal, operating position: top Horizontal, operating position: bottom
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm Cubicle - width 650 + 150 mm Cubicle duct - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV (degree of pollution: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	50 kA (1 s) for 2 supports (horizontal position) 60 kA (1 s) for 3 supports (horizontal position)
Tillatt strøm	1250 A at 35 °C for IP <= IP31 1050 A at 35 °C for IP > IP31
Lengde	2000 mm
Høyde	150 mm
Bredde	60 mm
Dybde	23 mm
Vekt	2.54 kg
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling
Tykkelse	5 mm

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering