

Fan-Coil aktuator

Variant: Fan-coil aktuator, KNX

Art.nr: GB216300

El.nr: 4504059



INFORMASJON

Fan Coil-aktuator for aktivering av viftekonvektorer (Fan Coil Units) som brukes til klimatisering av rom. Aktuatoren mottar telegrammer, for eksempel fra en romtemperaturregulator, og omformer kontrollverditelegrammene til tilsvarende viftetrinn og ventilstillinger.

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

- Tilkobling av en viftekonvektor med opptil 6 viftehastigheter eller tilkobling av to viftekonvektorer med opptil 3 viftetrinn hver ved 2-rørssystemer.
- Håndbetjening for manuell betjening eller drift på byggeplass uten busspenning
- Driftsmoduser for oppvarming, avkjøling eller kombinert oppvarming og avkjøling
- 2- eller 4-rørssdrift. 2-rørssystem varmer opp eller avkjøler via et felles vannkretsløp. 4-rørssystem består av atskilt tilførsel og retur for varme- og kjølesystemet
- Enkeltvis eller hierarkisk kobling av viftetrinnene
- Tilbakemelding, utgangsvisning, sperrefunksjon for hver kanal, trinnbegrensning
- Egenskaper ved svikt i busspenning eller i buss-/nettspenning og etter ETS-programmering kan konfigureres Grenseverdiene kan stilles inn
- Syklisk eller hendelsesorientert sending
- Ledige kanaler kan brukes til koblingsfunksjoner, for eksempel rombelysning

MONTERING

Montering på DIN-skinne. Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere).