

Mer om ZARB18W

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ZARB18W

Basestasjon, 18R CABLE GLAND

EI-nummer: 4306482
EAN: 3606480610400



Last ned produktdatablad for ZARB18W 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAR
Produkt eller type komponent	Base station
Kortnavn utstyr	ZARB
Produktspesifikk applikasjon	Material handling Hoisting applications

Komplementær

Kabelinngang	Nippel
Materiale	PC (polykarbonat)
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC
Vibrasjonsmotstand	0,075 mm (f = 10...55 Hz)
Støtmotstand	15 gn 11 ms
Tilgjengelig utstyr	Intern antenne
Nominell utgangsstrøm	0,54 A på 48 V AC i samsvar med IEC 60947-5-1
Antall reléer	18
Relétype	Motion reléutganger med 9 NO Auxiliary reléutganger med 7 NO Auxiliary reléutganger med 2 NC + 2 NO
Safety outputs	2 NC reléutganger
Switching capacity in VA	5 VA DC 26 VA AC
Maximum svitsjestrøm	6,8 mA
Maksimum brytespenning	240 V AC/DC (+ 20 %)
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Antall kanaler	40
Festemetode	4 hull
Elektrisk levetid	100000 syk/user
Mekanisk levetid	1000000 syk/user
Antall alarmer	6 programmerbare alarmer
Antall innganger	12
Levetid	10 år
Bredde	280 mm
Høyde	305 mm
Dybde	100 mm
Vekt	1,45 kg

Miljø

IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Forurensningsgrad	3

Elektromagnetisk kompatibilitet	Motstand mot elektrostatisk utlading - test nivå: 4 kV (på kontakt) Klasse B i samsvar med IEC 61000-4-2 Motstand mot elektrostatisk utlading - test nivå: 8 kV (i luft) Klasse B i samsvar med IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields- test nivå: 10 V/m Klasse B i samsvar med IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 61000-6-2
Radio avtalen	SRRC FCC ANATEL ICASA RSS ARIB
Relativ fuktighet	0...97 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Produktsertifikater	CSA CE UL KC C-Tick EAC
Miljøegenskaper	I samsvar med RoHS
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder