


eNet dimmeaktuator 4-kanals tavlemontert

Variant: eNet dimmeaktuator 4x tavle

Art.nr: **GE543100**

El.nr: **4509290**



INFORMASJON

Net Funk dimmeraktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet Funk mottaksmodul GE545200 (El.nr.: 45 092 01) eller eNet-server GE530100 (El.nr.: 45 092 00) via en dataledning.

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

BRUK

- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformatorer med halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogen- eller LED-lamper, HV-LED- og kompaktlysrør
- Slås på med softstart
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
- Scenedrift
- Statusvisning for utgangene med LED
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sensorer
- Parallellkobling av flere utganger opptil en last på 950 W
- Kortslutnings- og overtemperaturbeskyttelse
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren

KAN STILLES MED eNet-SERVER

- Maksimumslysstyrke
- Dimmeprosedyre
- Dimmehastighet
- Etterløpstid
- Inn-/utkoblingsforsinkelse
- Opp-/neddimningsrampe
- Forvarsel om utkobling
- Betjeningssperrer
- Permanent på, permanent av
- Hotellfunksjon
- Lysregulering
- Oppdatering av apparatprogramvaren